

# Téléphone Analogique InduTel LED



## APPLICATIONS

Notre téléphone Analogique InduTel LED se distingue par son confort d'utilisation et sa fiabilité. Il convient aux applications en intérieur comme en extérieur grâce à sa conception robuste. Il est parfaitement adapté pour les industries de type :

- Chimique
- Pétrochimique
- Oil & Gas

## AVANTAGES

- Indice de protection IP65 (EN60529)
- Corps en Polycarbonate

<b>TEMPERATURE D'UTILISATION</b>	T5 : De -25°C à +55°C
<b>ALIMENTATION</b>	24 Vcc à 66 Vcc
<b>TENSION DE SONNERIE</b>	30 Vca à 90 Vca (de 16 à 68 Hz de fréquence de sonnerie)
<b>IMPEDANCE DE SONNERIE</b>	≥ 6,0 kΩ à 25 Hz ≥ 3,5 kΩ à 50 Hz
<b>PROCEDURE DE NUMEROTATION</b>	DTMF conformément à la réglementation ITU-T Q.23 Durée de la sonnerie : illimitée ou 90 ms PD (Pure Data)
<b>RAPPORT CYCLIQUE</b>	1,5 : 1 60/40 ms ou 2 : 1 66,7/33,3 ms (réglable)
<b>PUISSANCE SONORE</b>	95 dB à 1m
<b>MATIERE</b>	Corps en Polycarbonate jaune (disponible également en rouge sur demande)
<b>RACCORDEMENT</b>	TCP/La, TCP/Lb (téléphonique) (TCP:Terminal Connection Point) w1, w (externe)
<b>ENTREE ET CABLAGE</b>	2 x M12 avec presse-étoupe pour câble non armé
<b>CLAVIER</b>	21 touches avec lettrage ABC pour les entrées de nom
<b>POIDS</b>	2,3 kg
<b>ACCESSOIRES*</b>	Combiné sonore et lumineux, Sirène



Code Produit

740030

Désignation

Téléphone InduTel LED – Version Analogique

Autres couleurs, nous contacter



# Téléphone Analogique InduTel LED



\*Sirène



\*Combiné  
sonore et lumineux

